

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 5798 W		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr		24,1
Energieeffizienzklasse			A++
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )			36,9
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )			37,9
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W		91,7
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Fettabscheidegrad	%		95,1
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h		306,6
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h		180
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h		380
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h		600
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h		600
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		378
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		35
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		52
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		63
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		85,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W		0,35
Nennleistung Beleuchtungssystem	W		6,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx		550
Zeitverlängerungsfaktor			0,6