

PRODUKTDATENBLATT

| | |
|--|-----------------------|
| Modellkennung | WHI649EXBG |
| Jährlicher Energieverbrauch - AEC_{Haube} | 59,2 kWh/a |
| Energieeffizienzklasse | B |
| fluiddynamische Effizienz - FDE | 23,5 % |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | B |
| Beleuchtungseffizienz - LE_{Haube} | 42,7 lux/W |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad - GFE_{Haube} | 80,9 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | C |
| Minimale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch | 367 m ³ /h |
| Maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch | 608 m ³ /h |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | - |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit) | 53 dB(A) re 1pW |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit) | 63 dB(A) re 1pW |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P_O | 0,48 W |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P_S | 0,63 W |